

Arduino: 1.8.15 (Windows 10), Board: "NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module), 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"

```
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program
Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages -tools
C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files
(x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages -built-
in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries -
fqbn=esp8266:esp8266:nodemcu:xtal=80,vt=flash,exception=disabled,stacksmash=disabled,ssl=all,m
mu=3232,non32xfer=fast,eesz=4M2M,ip=lm2f,dbg=Disabled,lvl=None____,wipe=none,baud=115200
-vid-pid=10C4_EA60 -ide-version=10815 -build-path
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_323203 -warnings=none -build-cache
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_cache_867158 -
prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-
gcc.path=C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-
gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-3.0.4-gcc10.3-
1757bed.path=C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-
elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed -
prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\to
ols\mkspiffs\3.0.4-gcc10.3-1757bed -prefs=runtime.tools.mkspiffs-3.0.4-gcc10.3-
1757bed.path=C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\3.0.4-
gcc10.3-1757bed -
prefs=runtime.tools.mklittlefs.path=C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\t
ools\mklittlefs\3.0.4-gcc10.3-1757bed -prefs=runtime.tools.mklittlefs-3.0.4-gcc10.3-
1757bed.path=C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mklittlefs\3.0.4-
gcc10.3-1757bed -
prefs=runtime.tools.python3.path=C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\to
ols\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.python3-3.7.2-
post1.path=C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-
post1 -verbose
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\Rar$DIa3984.23139\Wortuhrv3\Wortuhrv3.ino
```

```
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program
Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages -tools
C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files
(x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages -built-
in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries -
fqbn=esp8266:esp8266:nodemcu:xtal=80,vt=flash,exception=disabled,stacksmash=disabled,ssl=all,m
mu=3232,non32xfer=fast,eesz=4M2M,ip=lm2f,dbg=Disabled,lvl=None____,wipe=none,baud=115200
-vid-pid=10C4_EA60 -ide-version=10815 -build-path
```

```

C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_323203 -warnings=none -build-cache
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_cache_867158 -
prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-
gcc.path=C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-
gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-3.0.4-gcc10.3-
1757bed.path=C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-
elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed -
prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\to
ols\mkspiffs\3.0.4-gcc10.3-1757bed -prefs=runtime.tools.mkspiffs-3.0.4-gcc10.3-
1757bed.path=C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\3.0.4-
gcc10.3-1757bed -
prefs=runtime.tools.mklittlefs.path=C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\t
ools\mklittlefs\3.0.4-gcc10.3-1757bed -prefs=runtime.tools.mklittlefs-3.0.4-gcc10.3-
1757bed.path=C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mklittlefs\3.0.4-
gcc10.3-1757bed -
prefs=runtime.tools.python3.path=C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\to
ols\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.python3-3.7.2-
post1.path=C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-
post1 -verbose
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\Rar$DIa3984.23139\Wortuhrv3\Wortuhrv3.ino

```

Using board 'nodemcu' from platform in folder:

```
C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2
```

Using core 'esp8266' from platform in folder:

```
C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2
```

Detecting libraries used...

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed\\bin\\xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -

```

```
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\sketch\\Wortuhrv3.ino.cpp" -
o nul
```

Alternatives for TimeLib.h: [Time-master@1.6.1]

ResolveLibrary(TimeLib.h)

-> candidates: [Time-master@1.6.1]

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\sketch\\Wortuhrv3.ino.cpp" -
o nul
```

Alternatives for NeoPixelBus.h: [NeoPixelBus_by_Makuna@2.6.9 NeoPixelBus_by_Makuna-2.6.7@2.6.7]

ResolveLibrary(NeoPixelBus.h)

-> candidates: [NeoPixelBus_by_Makuna@2.6.9 NeoPixelBus_by_Makuna-2.6.7@2.6.7]

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -  
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -  
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\sketch\\Wortuhrv3.ino.cpp" -  
o nul
```

Alternatives for SPI.h: [SPI@1.0]

ResolveLibrary(SPI.h)

-> candidates: [SPI@1.0]

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/t
```

```

ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\sketch\\Wortuhrv3.ino.cpp" -
o nul

```

Alternatives for ESP8266WiFi.h: [ESP8266WiFi@1.0]

ResolveLibrary(ESP8266WiFi.h)

-> candidates: [ESP8266WiFi@1.0]

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/lwip2/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\

```

```

variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\sketch\\Wortuhrv3.ino.cpp" -
o nul

```

Alternatives for ESP8266WebServer.h: [ESP8266WebServer@1.0]

ResolveLibrary(ESP8266WebServer.h)

-> candidates: [ESP8266WebServer@1.0]

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/t
ools/sdk/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/t
ools/sdk/lwip2/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/t
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\c
ores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\sketch\\Wortuhrv3.ino.cpp" -

```

o nul

Alternatives for ESP8266mDNS.h: [ESP8266mDNS@1.2]

ResolveLibrary(ESP8266mDNS.h)

-> candidates: [ESP8266mDNS@1.2]

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -  
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -  
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266mDNS\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\sketch\\Wortuhrv3.ino.cpp" -  
o nul
```

Alternatives for ESP8266HTTPUpdateServer.h: [ESP8266HTTPUpdateServer@1.0]

ResolveLibrary(ESP8266HTTPUpdateServer.h)

-> candidates: [ESP8266HTTPUpdateServer@1.0]

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\sketch\\Wortuhrv3.ino.cpp" -o nul
```

Alternatives for Hash.h: [Hash@1.0]

ResolveLibrary(Hash.h)

-> candidates: [Hash@1.0]

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools/sdk/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools/sdk/lwip2/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\"\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\sketch\\Wortuhrv3.ino.cpp" -o nul
```

Alternatives for Timezone.h: [Qlockwork-master Timezone-master@1.2.4]

ResolveLibrary(Timezone.h)

-> candidates: [Qlockwork-master Timezone-master@1.2.4]

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/lwip2/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\sketch\\Wortuhrv3.ino.cpp" -
o nul
```

Alternatives for EEPROM.h: [EEPROM@1.0]

ResolveLibrary(EEPROM.h)

-> candidates: [EEPROM@1.0]

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\sketch\\Wortuhrv3.ino.cpp" -
o nul
```

Alternatives for ArduinoJson.h: [ArduinoJson@6.18.5 ArduinoJson-6.x@6.18.4]

ResolveLibrary(ArduinoJson.h)

-> candidates: [ArduinoJson@6.18.5 ArduinoJson-6.x@6.18.4]

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\sketch\\Wortuhrv3.ino.cpp" -
o nul
```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\include" "-
```

```

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\"\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master\\DateStrings.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed\\bin\\xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -

```

```

DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master\\Time.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-

```

```

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\Esp3
2_i2s.c" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-ix106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-ix106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/lwip2/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/libc/xtensa-ix106-elf/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l

```

```
libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\HsbC  
olor.cpp" -o nul
```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -  
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -  
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
```



```
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\HslColor.cpp" -o nul
```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\""" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\HtmlColor.cpp" -o nul
```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
```

```

ools/sdk/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\HtmlColorNameStrings.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -

```

```

std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\Html
ColorNames.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-

```

```

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\HtmlColorShortNames.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools/sdk/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools/sdk/lwip2/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-

```

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\NeoEsp32RmtMethod.cpp" -o nul

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\

```
libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\NeoE  
sp8266DmaMethod.cpp" -o nul
```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -  
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -  
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\NeoE  
sp8266UartMethod.cpp" -o nul
```

```

"C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-
gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\to
ols/sdk/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\to
ols/sdk/lwip2/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\to
ols/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_323203\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\c
ores\esp8266" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\va
riants\nodemcu" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Time-master" "-
IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\li
braries\SPI" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\li
braries\ESP8266WiFi\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\li
braries\ESP8266WebServer\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\li
braries\ESP8266mDNS\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\li
braries\ESP8266HTTPUpdateServer\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\li
braries\Hash\src" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Qlockwork-master" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\li
braries\EEPROM" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src"
"C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src\internal\NeoE
spBitBangMethod.cpp" -o nul

```

```

"C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-
gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\to
ols/sdk/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\to
ols/sdk/lwip2/include" "-

```

```

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\"\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\NeoGamma.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed\\bin\\xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -

```



```

DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12\""" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\NeoP
ixelAnimator.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12\""" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-

```

```

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\NeoP
ixelAvr.c" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/lwip2/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l

```

```

libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\Rgb4
8Color.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"

```

```
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\RgbColor.cpp" -o nul
```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\""" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\RgbColorBase.cpp" -o nul
```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
```

```

ools/sdk/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\Rgbw64Color.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -

```

```

std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\Rgbw
Color.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-

```

```

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\SegmentDigit.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-ix106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-ix106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools/sdk/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools/sdk/lwip2/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools/sdk/libc/xtensa-ix106-elf/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-

```

```

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI\\SPI.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l

```



```
libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src\\BearSSLHelpers.cpp" -o nul
```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools\\sdk\\include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -  
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -  
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src\\CertStoreBearSSL.cpp" -o nul
```

```

"C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-
gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\to
ols/sdk/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\to
ols/sdk/lwip2/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\to
ols/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_323203\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\c
ores\esp8266" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\
variants\nodemcu" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Time-master" "-
IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\SPI" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\ESP8266WiFi\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\ESP8266WebServer\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\ESP8266mDNS\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\ESP8266HTTPUpdateServer\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\Hash\src" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Qlockwork-master" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\EEPROM" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src"
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\ESP8266WiFi\src\ESP8266WiFi.cpp" -o nul

```

```

"C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-
gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\to
ols/sdk/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\to
ols/sdk/lwip2/include" "-

```

```

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\"\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src\\ESP8266WiFiAP.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed\\bin\\xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -

```

```

DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src\\ESP8266WiFiGeneric.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/lwip2/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-

```

```

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src\\ESP8266WiFiGratuitous.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l

```

```

libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src\\ESP8266WiFiMulti.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/lwip2/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"

```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src\\ESP8266WiFiSTA-WPS.cpp" -o nul
```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\""" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src\\ESP8266WiFiSTA.cpp" -o nul
```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
```

```

ools/sdk/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src\\ESP8266WiFiScan.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -

```



```

std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266WiFi\\src\\WiFiClient.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-ix106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-ix106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\libc\\xtensa-ix106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-

```

```
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src\\WiFiClientSecureBearSSL.cpp" -o nul
```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools/sdk/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools/sdk/lwip2/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
```

```
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WiFi\\src\\WiFiServer.cpp" -o nul
```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -  
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -  
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
```

```
libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266WiFi\\src\\WiFiServerSecureBearSSL.cpp" -o nul
```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266WiFi\\src\\WiFiUdp.cpp" -o nul
```

```

"C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-
gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\to
ols/sdk/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\to
ols/sdk/lwip2/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\to
ols/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_323203\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\c
ores\esp8266" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\
variants\nodemcu" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Time-master" "-
IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\SPI" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\ESP8266WiFi\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\ESP8266WebServer\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\ESP8266mDNS\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\ESP8266HTTPUpdateServer\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\Hash\src" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Qlockwork-master" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\EEPROM" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src"
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\ESP8266WiFi\src\enable_wifi_at_boot_time.cpp" -o nul

```

```

"C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-
gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\to
ols/sdk/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\to
ols/sdk/lwip2/include" "-

```

```

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\"\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src\\detail\\mimetable.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed\\bin\\xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -

```

```

DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12\""" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src\\ESP8266mDNS.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/lwip2/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12\""" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-

```

```

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src\\LEAmDNS.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/lwip2/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l

```



```

libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src\\LEAmDNS_Control.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/lwip2/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"

```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src\\LEAmDNS_Helpers.cpp" -o nul
```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\""" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src\\LEAmDNS_Structs.cpp" -o nul
```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
```

```

ools/sdk/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src\\LEAmDNS_Transfer.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -

```

```

std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\Hash\\src\\Hash.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-

```

```

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master\\LedDriver.cpp" -o nul

```

Alternatives for Adafruit_NeoPixel.h: [Adafruit_NeoPixel@1.10.0 Adafruit_NeoPixel-master@1.8.5]

ResolveLibrary(Adafruit_NeoPixel.h)

-> candidates: [Adafruit_NeoPixel@1.10.0 Adafruit_NeoPixel-master@1.8.5]

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/t
ools/sdk/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/t
ools/sdk/lwip2/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/t
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
cores\\esp8266" "-

```

```

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master\\LedDriver.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools/sdk/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools/sdk/lwip2/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-

```

```
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel"  
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master\\Ntp.cpp" -o nul
```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -  
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -  
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
```

```

libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master\\OpenWeather.cpp" -o nul

```

Alternatives for Arduino_JSON.h: [Arduino_JSON@0.1.0]

ResolveLibrary(Arduino_JSON.h)

-> candidates: [Arduino_JSON@0.1.0]

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-

```



```
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master\\OpenWeather.cpp" -o nul
```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -  
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -  
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src"
```

"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master\\Renderer.cpp" -o nul

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master\\Settings.cpp" -o nul

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\

```

ools/sdk/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master\\Syslog.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed\\bin\\xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-

```

```

type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master\\Timezone.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-

```

```

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master\\WiFiManager.cpp" -o nul

```

Alternatives for DNSServer.h: [DNSServer@1.1.1]

ResolveLibrary(DNSServer.h)

-> candidates: [DNSServer@1.1.1]

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -

```

```

DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12\""" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\DNSServer\\src" "C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master\\WiFiManager.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools/sdk/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools/sdk/lwip2/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12\""" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-

```

```

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\DNSServer\\src"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\EEPROM\\EEPROM.cpp" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-

```

```

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\DNSServer\\src"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel\\Adafruit_NeoPixel.cpp" -o
nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l

```



```

libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\DNSServer\\src"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel\\esp.c" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/lwip2/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l

```

```

libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\DNSServer\\src"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel\\esp8266.c" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/t
ools/sdk/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/t
ools/sdk/lwip2/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/t
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l

```

```

libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\DNSServer\\src"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel\\kendyte_k210.c" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-

```

```

IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\DNSServer\\src"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel\\rp2040.c" -o nul

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\DNSServer\\src"

```

"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src\\JSON.cpp" -o nul

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\DNSServer\\src" "C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src\\JSONVar.cpp" -o nul

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -

```

U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\DNSServer\\src"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src\\cjson\\cJSON.c" -o nul

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed\\bin\\xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t

```

```

ools/sdk/lwip2/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -
DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\DNSServer\\src"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\DNSServer\\src\\DNSServer.cpp" -o nul

```

Generating function prototypes...

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools/sdk/lwip2/include" "-

```

```

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\""" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\DNSServer\\src"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\sketch\\Wortuhrv3.ino.cpp" -o
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"

"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11\\ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtns --line-directives
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"

```

Sketch wird kompiliert...


```

"C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1/python3" -l
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\tools/signing.py" --mode header --publickey
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\Rar$DIa3984.23139\Wortuhrv3/public.key" --out
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_323203\core/Updater_Signing.h"

"C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\tools/sdk/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\tools/sdk/lwip2/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_323203\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -
DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\variants\nodemcu" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Time-master" "-
IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\SPI" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WebServer\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266mDNS\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266HTTPUpdateServer\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\Hash\src" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Qlockwork-master" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-
IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Arduino_JSON\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l

```

libraries\\DNSServer\\src"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\sketch\\Wortuhrv3.ino.cpp" -
o

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\sketch\\Wortuhrv3.ino.cpp.o"

Compiling libraries...

Compiling library "Time-master"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -

U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\include" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-

DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-

IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\SPI" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-

```
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\DNSServer\\src" "C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-
master\\Time.cpp" -o
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\Time-
master\\Time.cpp.o"
```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\c
ores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-
```

```
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\DNSServer\\src" "C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-  
master\\DateStrings.cpp" -o  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\Time-  
master\\DateStrings.cpp.o"
```

Compiling library "NeoPixelBus_by_Makuna"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools\\sdk\\include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-  
type -std=gnu17 -Os -g -fipa-pta -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -Wl,-EL -  
fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -ffunction-  
sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -  
DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -  
DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -  
DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\""" -  
DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-
```

```

IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\DNSServer\\src"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\NeoP
ixelAvr.c" -o
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\NeoPixelBus_by_Ma
kuna\\internal\\NeoPixelAvr.c.o"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-
type -std=gnu17 -Os -g -free -fipa-pta -Wpointer-arith -Wno-implicit-function-declaration -WI,-EL -
fno-inline-functions -nostdlib -mlongcalls -mtext-section-literals -falign-functions=4 -MMD -ffunction-
sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -
DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -
DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -
DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\""" -
DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\c
ores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-

```

```

IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\DNSServer\\src"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\Esp3
2_i2s.c" -o
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\NeoPixelBus_by_Ma
kuna\\internal\\Esp32_i2s.c.o"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-

```

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\DNSServer\\src"

"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\HsbColor.cpp" -o

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\internal\\HsbColor.cpp.o"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-

DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12\\\\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-

IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-

IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\

libraries\\DNSServer\\src"

"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\HtmlColor.cpp" -o

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\internal\\HtmlColor.cpp.o"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-

DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-

IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-

IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\DNSServer\\src"

"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\HslColor.cpp" -o

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\internal\\HslColor.cpp.o"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -

DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-

DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-

IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-

IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\DNSServer\\src"

"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\Html

ColorNameStrings.cpp" -o

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\internal\\HtmlColorNameStrings.cpp.o"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-

DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-

IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-

IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\DNSServer\\src"

"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\HtmlColorNames.cpp" -o

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\internal\\HtmlColorNames.cpp.o"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\DNSServer\\src"
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\HtmlColorShortNames.cpp" -o
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\NeoPixelBus_by_Ma

kuna\\internal\\HtmlColorShortNames.cpp.o"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000  
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -  
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\DNSServer\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\NeoE  
sp32RmtMethod.cpp" -o  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\NeoPixelBus_by_Ma
```

kuna\\internal\\NeoEsp32RmtMethod.cpp.o"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000  
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -  
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\DNSServer\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\NeoE  
sp8266DmaMethod.cpp" -o  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\NeoPixelBus_by_Ma
```

kuna\\internal\\NeoEsp8266DmaMethod.cpp.o"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000  
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -  
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\DNSServer\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\NeoE  
sp8266UartMethod.cpp" -o  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\NeoPixelBus_by_Ma
```

kuna\\internal\\NeoEsp8266UartMethod.cpp.o"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000  
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -  
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\DNSServer\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\NeoE  
spBitBangMethod.cpp" -o  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\NeoPixelBus_by_Ma
```

kuna\\internal\\NeoEspBitBangMethod.cpp.o"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000  
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -  
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\DNSServer\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\NeoG  
amma.cpp" -o  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\NeoPixelBus_by_Ma
```


kuna\\internal\\NeoGamma.cpp.o"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000  
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -  
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\DNSServer\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\NeoP  
ixelAnimator.cpp" -o  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\NeoPixelBus_by_Ma
```

kuna\\internal\\NeoPixelAnimator.cpp.o"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000  
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -  
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\DNSServer\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\Rgb4  
8Color.cpp" -o  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\NeoPixelBus_by_Ma
```

kuna\\internal\\Rgb48Color.cpp.o"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000  
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -  
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\DNSServer\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\RgbC  
olor.cpp" -o  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\NeoPixelBus_by_Ma
```

kuna\\internal\\RgbColor.cpp.o"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000  
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -  
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\DNSServer\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\RgbC  
olorBase.cpp" -o  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\NeoPixelBus_by_Ma
```

kuna\\internal\\RgbColorBase.cpp.o"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000  
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -  
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\DNSServer\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\Rgbw  
64Color.cpp" -o  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\NeoPixelBus_by_Ma
```

kuna\\internal\\Rgbw64Color.cpp.o"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000  
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -  
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\DNSServer\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\Rgbw  
Color.cpp" -o  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\NeoPixelBus_by_Ma
```

kuna\\internal\\RgbwColor.cpp.o"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000  
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -  
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\DNSServer\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src\\internal\\Segm  
entDigit.cpp" -o  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\NeoPixelBus_by_Ma
```

kuna\\internal\\SegmentDigit.cpp.o"

Compiling library "SPI"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\DNSServer\\src" "C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI\\SPI.cpp" -o
```


"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\SPI\\SPI.cpp.o"

Compiling library "ESP8266WiFi"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\DNSServer\\src"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src\\ESP8266WiFiAP.cpp" -o

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8266WiFiAP.cpp.o"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\DNSServer\\src"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src\\CertStoreBearSSL.cpp" -o
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\CertS

toreBearSSL.cpp.o"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\""-DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\DNSServer\\src"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src\\BearSSLHelpers.cpp" -o"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\BearS
```

SLHelpers.cpp.o"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000  
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -  
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\DNSServer\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src\\ESP8266WiFi.cpp" -o  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8
```

266WiFi.cpp.o"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000  
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -  
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\DNSServer\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src\\ESP8266WiFiGeneric.cpp" -o  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8
```

266WiFiGeneric.cpp.o"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000  
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -  
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\DNSServer\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src\\ESP8266WiFiGratuitous.cpp" -o  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8
```

266WiFiGratuitous.cpp.o"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000  
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -  
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\DNSServer\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src\\ESP8266WiFiMulti.cpp" -o  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8
```

266WiFiMulti.cpp.o"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000  
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -  
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\DNSServer\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src\\ESP8266WiFiSTA-WPS.cpp" -o  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8
```


266WiFiSTA-WPS.cpp.o"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000  
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -  
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\DNSServer\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src\\ESP8266WiFiSTA.cpp" -o  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8
```

266WiFiSTA.cpp.o"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000  
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -  
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\DNSServer\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src\\ESP8266WiFiScan.cpp" -o  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8
```

266WiFiScan.cpp.o"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000  
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -  
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\DNSServer\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src\\WiFiClient.cpp" -o  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\WiFiC
```

lient.cpp.o"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000  
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -  
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\DNSServer\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src\\WiFiClientSecureBearSSL.cpp" -o  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\WiFiC
```

lientSecureBearSSL.cpp.o"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000  
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -  
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\DNSServer\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src\\WiFiServer.cpp" -o  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\WiFiS
```

erver.cpp.o"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000  
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -  
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\DNSServer\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WiFi\\src\\WiFiServerSecureBearSSL.cpp" -o  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\WiFiS
```

erverSecureBearSSL.cpp.o"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000  
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -  
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\DNSServer\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src\\WiFiUdp.cpp" -o  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\WiFi
```

Udp.cpp.o"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000  
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -  
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\DNSServer\\src"  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
libraries\\ESP8266WiFi\\src\\enable_wifi_at_boot_time.cpp" -o  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\enabl
```


e_wifi_at_boot_time.cpp.o"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8266WiFi.a"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\BearSSLHelpers.cpp.o"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8266WiFi.a"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\CertStoreBearSSL.cpp.o"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8266WiFi.a"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8266WiFi.cpp.o"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8266WiFi.a"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8266WiFiAP.cpp.o"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8266WiFi.a"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8266WiFiGeneric.cpp.o"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8266WiFi.a"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8

266WiFiGratuitous.cpp.o"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8266WiFi.a"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8266WiFiMulti.cpp.o"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8266WiFi.a"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8266WiFiSTA-WPS.cpp.o"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8266WiFi.a"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8266WiFiSTA.cpp.o"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8266WiFi.a"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8266WiFiScan.cpp.o"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8266WiFi.a"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\WiFiClient.cpp.o"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8266WiFi.a"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\WiFiClient.cpp.o"

lientSecureBearSSL.cpp.o"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8266WiFi.a"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\WiFiServer.cpp.o"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8266WiFi.a"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\WiFiServerSecureBearSSL.cpp.o"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8266WiFi.a"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\WiFiUdp.cpp.o"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\ESP8266WiFi.a"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WiFi\\enable_wifi_at_boot_time.cpp.o"

Compiling library "ESP8266WebServer"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -

U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/include" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-

```

type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\DNSServer\\src"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
libraries\\ESP8266WebServer\\src\\detail\\mimetable.cpp" -o
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WebServer\\
\\detail\\mimetable.cpp.o"

```

```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WebServer\\
\\ESP8266WebServer.a"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266WebServer\\
\\detail\\mimetable.cpp.o"

```

Compiling library "ESP8266mDNS"

```

"C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\tools/sdk/include" "-IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_323203\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\""-DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266" "-IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\variants\nodemcu" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Time-master" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\SPI" "-IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WebServer\src" "-IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266mDNS\src" "-IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266HTTPUpdateServer\src" "-IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\Hash\src" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Qlockwork-master" "-IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Arduino_JSON\src" "-IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\DNSServer\src"
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266mDNS\src\ESP8266mDNS.cpp" -o
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_323203\libraries\ESP8266mDNS\ESP8266mDNS.cpp.o"

```

```

"C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-
gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\to
ols/sdk/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\to
ols/sdk/lwip2/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\to
ols/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_323203\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\c
ores\esp8266" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\nodemcu" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Time-master" "-
IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\SPI" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\ESP8266WiFi\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\ESP8266WebServer\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\ESP8266mDNS\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\ESP8266HTTPUpdateServer\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\Hash\src" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Qlockwork-master" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\EEPROM" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-
IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Arduino_JSON\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\DNSServer\src"
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\ESP8266mDNS\src\LEAmDNS_Control.cpp" -o
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_323203\libraries\ESP8266mDNS\LEA
mDNS_Control.cpp.o"

```

```

"C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\tools/sdk/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\tools/sdk/lwip2/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_323203\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\variants\nodemcu" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Time-master" "-
IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\SPI" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WebServer\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266mDNS\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266HTTPUpdateServer\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\Hash\src" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Qlockwork-master" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-
IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Arduino_JSON\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\DNSServer\src"
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266mDNS\src\LEAmDNS_Helpers.cpp" -o
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_323203\libraries\ESP8266mDNS\LEAmDNS_Helpers.cpp.o"

```

```

"C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-
gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\to
ols/sdk/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\to
ols/sdk/lwip2/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\to
ols/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_323203\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\c
ores\esp8266" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\nodemcu" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Time-master" "-
IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\SPI" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\ESP8266WiFi\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\ESP8266WebServer\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\ESP8266mDNS\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\ESP8266HTTPUpdateServer\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\Hash\src" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Qlockwork-master" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\EEPROM" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-
IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Arduino_JSON\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\DNSServer\src"
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\ESP8266mDNS\src\LEAmDNS.cpp" -o
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_323203\libraries\ESP8266mDNS\LEA
mDNS.cpp.o"

```



```

"C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\tools/sdk/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\tools/sdk/lwip2/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_323203\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\variants\nodemcu" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Time-master" "-
IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\SPI" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WebServer\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266mDNS\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266HTTPUpdateServer\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\Hash\src" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Qlockwork-master" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-
IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Arduino_JSON\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\DNSServer\src"
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266mDNS\src\LEAmDNS_Structs.cpp" -o
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_323203\libraries\ESP8266mDNS\LEAmDNS_Structs.cpp.o"

```

```

"C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-
gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\to
ols/sdk/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\to
ols/sdk/lwip2/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\to
ols/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_323203\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\c
ores\esp8266" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\nodemcu" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Time-master" "-
IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\SPI" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\ESP8266WiFi\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\ESP8266WebServer\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\ESP8266mDNS\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\ESP8266HTTPUpdateServer\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\Hash\src" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Qlockwork-master" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\EEPROM" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-
IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Arduino_JSON\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\DNSServer\src"
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibraries\ESP8266mDNS\src\LEAmDNS_Transfer.cpp" -o
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_323203\libraries\ESP8266mDNS\LEA
mDNS_Transfer.cpp.o"

```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266mDNS\\ESP8266mDNS.a"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266mDNS\\ESP8266mDNS.cpp.o"
```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266mDNS\\ESP8266mDNS.a"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266mDNS\\LEAmDNS.cpp.o"
```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266mDNS\\ESP8266mDNS.a"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266mDNS\\LEAmDNS_Control.cpp.o"
```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266mDNS\\ESP8266mDNS.a"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266mDNS\\LEAmDNS_Helpers.cpp.o"
```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266mDNS\\ESP8266mDNS.a"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266mDNS\\LEAmDNS_Structs.cpp.o"
```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266mDNS\\ESP8266mDNS.a"
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\ESP8266mDNS\\LEAmDNS_Transfer.cpp.o"
```

Compiling library "ESP8266HTTPUpdateServer"

Compiling library "Hash"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\DNSServer\\src" "C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src\\Hash.cpp" -o
```

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\Hash\\Hash.cpp.o"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-ar" cru

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\Hash\\Hash.a"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\Hash\\Hash.cpp.o"

Compiling library "Qlockwork-master"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -

U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -

std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000

-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -

DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -

DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-

DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-

IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-

IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-

```
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\DNSServer\\src" "C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-
master\\LedDriver.cpp" -o
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\Qlockwork-
master\\LedDriver.cpp.o"
```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\c
ores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-
```

```
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\DNSServer\\src" "C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master\\Ntp.cpp" -o
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\Qlockwork-master\\Ntp.cpp.o"
```

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
```

```
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\include" "-
```

```
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\lwip2\\include" "-
```

```
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\tools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
```

```
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
```

```
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
```

```
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-
```

```
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
```

```
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
```

```
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\SPI" "-
```

```
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
```

```
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
```

```
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
```

```
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
```

```
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
```

```
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-
```

```
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-
```

```
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-
```

```
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\DNSServer\\src" "C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-
```

```

master\\OpenWeather.cpp" -o
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\Qlockwork-
master\\OpenWeather.cpp.o"

"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\lwip2\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t
ools\\sdk\\libc\\xtensa-lx106-elf\\include" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12"" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
cores\\esp8266" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\SPI" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l
ibraries\\DNSServer\\src" "C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-
master\\Renderer.cpp" -o
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\Qlockwork-

```


master\\Renderer.cpp.o"

```
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-  
gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -  
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/lwip2/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\t  
ools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203/core" -c -w -Werror=return-  
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -  
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000  
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -  
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -  
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-  
DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
cores\\esp8266" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\  
variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Time-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\NeoPixelBus_by_Makuna\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\SPI" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WiFi\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266WebServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266mDNS\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\ESP8266HTTPUpdateServer\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\Hash\\src" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-master" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\ArduinoJson\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_NeoPixel" "-  
IC:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Arduino_JSON\\src" "-  
IC:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\l  
ibraries\\DNSServer\\src" "C:\\Users\\Admin\\Documents\\Arduino\\libraries\\Qlockwork-  
master\\Settings.cpp" -o  
"C:\\Users\\Admin\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_323203\\libraries\\Qlockwork-  
master\\Settings.cpp.o"
```

```

"C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\tools/sdk/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\tools/sdk/lwip2/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_323203\core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\variants\nodemcu" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Time-master" "-
IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\SPI" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WebServer\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266mDNS\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266HTTPUpdateServer\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\Hash\src" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Qlockwork-master" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-
IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Arduino_JSON\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\DNSServer\src" "C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Qlockwork-master\Syslog.cpp" -o
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_323203\libraries\Qlockwork-master\Syslog.cpp.o"

```

C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Qlockwork-master\OpenWeather.cpp: In member function 'uint8_t OpenWeather::getOutdoorConditions(String, String, String)':

C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Qlockwork-master\OpenWeather.cpp:38:60: error: ambiguous overload for 'operator=' (operand types are 'String' and 'JSONVar')

```
38 |     description = weatherArray["weather"]["description"];
```

```
|                                ^
```

In file included from

C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/Arduino.h:286,

from C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Arduino_JSON\src/JSON.h:23,

from C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Arduino_JSON\src/Arduino_JSON.h:23,

from C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Qlockwork-master\OpenWeather.h:8,

from C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Qlockwork-master\OpenWeather.cpp:5:

C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/WString.h:101:17: note: candidate: 'String& String::operator=(const char*)'

```
101 |     String &operator =(const char *cstr);
```

```
|           ^~~~~~
```

C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/WString.h:104:17: note: candidate: 'String& String::operator=(char)'

```
104 |     String &operator =(char c) {
```

```
|           ^~~~~~
```

```

"C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-
gcc\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -
U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\to
ols/sdk/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\to
ols/sdk/lwip2/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\to
ols/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_323203\core" -c -w -Werror=return-
type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -
std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000
-DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -
DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10815 -
DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-
DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU_ESP12" -DFLASHMODE_QIO -DESP8266 "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\c
ores\esp8266" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibaries\nodemcu" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Time-master" "-
IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibaries\SPI" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibaries\ESP8266WiFi\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibaries\ESP8266WebServer\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibaries\ESP8266mDNS\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibaries\ESP8266HTTPUpdateServer\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibaries\Hash\src" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Qlockwork-master" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibaries\EEPROM" "-IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson\src" "-
IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_NeoPixel" "-
IC:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Arduino_JSON\src" "-
IC:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\l
ibaries\DNSServer\src" "C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Qlockwork-
master\Timezone.cpp" -o
"C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_323203\libraries\Qlockwork-
master\Timezone.cpp.o"

```

Mehrere Bibliotheken wurden für "ArduinoJson.h" gefunden

Benutzt: C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson

Nicht benutzt: C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson-6.x

Mehrere Bibliotheken wurden für "NeoPixelBus.h" gefunden

Benutzt: C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna

Nicht benutzt: C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna-2.6.7

Mehrere Bibliotheken wurden für "Timezone.h" gefunden

Benutzt: C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Qlockwork-master

Nicht benutzt: C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Timezone-master

Mehrere Bibliotheken wurden für "Adafruit_NeoPixel.h" gefunden

Benutzt: C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_NeoPixel

Nicht benutzt: C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_NeoPixel-master

Bibliothek Time-master in Version 1.6.1 im Ordner:

C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Time-master wird verwendet

Bibliothek NeoPixelBus_by_Makuna in Version 2.6.9 im Ordner:

C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna wird verwendet

Bibliothek SPI in Version 1.0 im Ordner:

C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\SPI wird verwendet

Bibliothek ESP8266WiFi in Version 1.0 im Ordner:

C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi wird verwendet

Bibliothek ESP8266WebServer in Version 1.0 im Ordner:

C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WebServer wird verwendet

Bibliothek ESP8266mDNS in Version 1.2 im Ordner:

C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266mDNS wird verwendet

Bibliothek ESP8266HTTPUpdateServer in Version 1.0 im Ordner:

C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266HTTPUpdateServer wird verwendet

Bibliothek Hash in Version 1.0 im Ordner:

C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\Hash wird verwendet

Bibliothek Qlockwork-master im Ordner: C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Qlockwork-master (legacy) wird verwendet

Bibliothek EEPROM in Version 1.0 im Ordner:

C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\EEPROM wird verwendet

Bibliothek ArduinoJson in Version 6.18.5 im Ordner:

C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson wird verwendet

Bibliothek Adafruit_NeoPixel in Version 1.10.0 im Ordner:

C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_NeoPixel wird verwendet

Bibliothek Arduino_JSON in Version 0.1.0 im Ordner:

C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Arduino_JSON wird verwendet

Bibliothek DNSServer in Version 1.1.1 im Ordner:

C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\DNSServer wird verwendet

exit status 1

Fehler beim Kompilieren für das Board NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module).